



HTK Vand A/S
Vandforsyningen
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

Registrernr.: T79768
Kundenr.: 150853
Ordrenr.: 685818
Prøvenr.: 23299993

Att.: Kim Hansen

Modt. dato: 2011.11.10

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 3

Rekvirent.....: HTK Vand A/S, Vandforsyningen
Lervangen 35 D, 2630 Taastrup
Prøvested.....: **Høje Taastrup boring SNU2 Snubbekorsvej - /4169010302**
DGU-nr.....: **200.4943**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøvemærke.....: **Fra boring**
Prøveudtagning...: 2011.11.10 kl. 09:24
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.11.10 - 2011.11.22

Prøvenr.: 23299993		**Grænseværdier			Um
Prøve ID:					(%)
Prøvemærke:		Vejl.	Max.	Metoder	
Calcium (Ca)	120 mg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Magnesium (Mg)	15 mg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Kalium (K)	2.3 mg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Natrium (Na)	12 mg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Jern (Fe)	2.3 mg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Mangan (Mn)	0.076 mg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Ammonium	0.26 mg/l			SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005 mg/l			SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	<0.50 mg/l			SM 17.udg. 4500	10
Total-P	0.075 mg/l			DS/EN I 6878aut	10
Chlorid	28 mg/l			SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.33 mg/l			SM 17.udg. 4500	10
Sulfat	95 mg/l			SM 17.udg. 4500	10
Hydrogencarbonat	319 mg/l			DS/EN I 9963	10
Aggressiv kuldioxid	8 mg/l			DS 236:1977	20
Nikkel (Ni)	1.9 µg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Inddampningsrest	470 mg/l			DS 204:1980	12
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.7 mg/l			DS/EN 1484	10
Sulfid-S	<0.02 mg/l			DS 278:1976auto	28
Methan	<0.005 mg/l			M0066 GC/FID	38
Arsen (As)	2.9 µg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Barium (Ba)	54 µg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Bor (B)	24 µg/l			ISO17294m-ICPMS	30
Aromatiske kulbrinter					
Benzen	<0.020 µg/l			ISO 15680 P&T	14

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



HTK Vand A/S
Vandforsyningen
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

Registrernr.: T79768
Kundenr.: 150853
Ordrenr.: 685818
Prøvenr.: 23299993

Att.: Kim Hansen

Modt. dato: 2011.11.10

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 3

Rekvirent.....: HTK Vand A/S, Vandforsyningen
Lervangen 35 D, 2630 Taastrup
Prøvested.....: **Høje Taastrup boring SNU2 Snubbekorsvej - /4169010302**
DGU-nr.....: **200.4943**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøvemærke.....: **Fra boring**
Prøveudtagning...: 2011.11.10 kl. 09:24
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.11.10 - 2011.11.22

Prøvenr.: 23299993		**Grænseværdier		Um
Prøve ID:		Vejl. Max. Metoder		(%)
Prøvemærke:				
Toluen	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	18
Ethylbenzen	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	18
o-Xylen	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	14
m+p-Xylen	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	14
Naphthalen	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	32
Chlorphenoler				
2,4-dichlorphenol	<0.010 µg/l		M0269 GC/MS	26
2,6-dichlorphenol	<0.010 µg/l		M0269 GC/MS	22
4-chlor-2-methylphenol	<0.010 µg/l		M0269 GC/MS	22
Pesticider				
Atrazin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	14
Bentazon	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	20
Cyanazin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	12
2,4-D	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	30
Desethylatrazin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	20
Desisopropylatrazin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	26
Dichlobenil	<0.010 µg/l		M0269 GC/MS	26
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	32
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	32
Dimethoat	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	46
Dinoseb	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	12
Diuron	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	18
DNOC	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	14
Hexazinon	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	16
Hydroxyatrazin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	16

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



HTK Vand A/S
Vandforsyningen
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

Registrernr.: T79768
Kundenr.: 150853
Ordrenr.: 685818
Prøvenr.: 23299993

Att.: Kim Hansen

Modt. dato: 2011.11.10

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 3 af 3

Rekvirent.....: HTK Vand A/S, Vandforsyningen
Lervangen 35 D, 2630 Taastrup
Prøvested.....: **Høje Taastrup boring SNU2 Snubbekorsvej - /4169010302**
DGU-nr.....: **200.4943**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøvemærke.....: **Fra boring**
Prøveudtagning...: 2011.11.10 kl. 09:24
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.11.10 - 2011.11.22

Prøvenr.: 23299993		**Grænseværdier		Um
Prøve ID:		Vejl. Max. Metoder		(%)
Prøvemærke:				
Isoproturon	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	14
Linuron	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	26
MCPA	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	14
Mechlorprop (MCP)	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	40
Metamitron	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	18
Pendimethalin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	44
Simazin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	16
Terbutylazin	<0.010 µg/l		M8212D LC/MS/MS	18
Chlorerede opløsningsmidler				
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	12
1,1,1-trichlorethan	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	14
Tetrachlormethan	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	14
Trichlorethen	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	16
Tetrachlorethen	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	18
1,2-dichlorethan	<0.020 µg/l		ISO 15680 P&T	10

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	8.9 gr. C	DS2250	
pH	7.2 pH	DS 287:1978	10
Ledningsevne	72 mS/m	DS/EN 27888	6
Iltindhold	1.8 mg/l	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Høje Taastrup Kommune, Bygaden 2, Postbox 14, 2630 Taastrup
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Martin Hartlev Pedersen
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

22. november 2011